



Wall-fine División Pinturas

**Wall-fine**<sup>®</sup>  
**Waterproofing Solutions**<sup>®</sup>



**FICHA TECNICA**

# Imper-Kolor's 1000

**Pintura para interiores y exteriores**  
**Impermeable**<sup>®</sup>

Pintura base agua decorativa para interiores y exteriores, 100% acrílica, estirenada, impermeable y flexible.

Muy buen poder cubriente, está elaborada con materias primas de primera calidad, eso permite ser una excelente pintura, abalada por el INAH y CONACULTA.

## DESCRIPCION.

Es una pintura flexible, decorativa de alta calidad, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales, que interactúan y le confieren propiedades de adherencia y flexibilidad, es ideal para proteger y decorar muros, tanto interiores como exteriores, fachadas y superficies con textura.

## USOS.

**Imper-Kolor's 1000** está especialmente recomendado para la decoración de todo tipo de interiores y exteriores que requieren de lavado constante, como son: hospitales, clínicas, locales públicos, baños, restaurantes, condominios, residencias, etc.

## VENTAJAS.

Impermeabilidad al agua.

Buen poder cubriente.

Excelente lavabilidad.

Posee película flexible.

Excelente resistencia al intemperismo (calor, lluvia, viento, etc.)

No retiene polvos.

No es inflamable.

No es tóxico salvo ingestión.

**Imper-Kolor's 1000** está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. **Nota:** No se garantizan buenos resultados si no es aplicado de acuerdo a las instrucciones que se indican.

## RESTRICCIONES.

No usar en superficies sujetas a tránsito.

No aplicar en exteriores cuando haya lluvia, o humedad en la zona.

No aplicar a temperatura menor de 5 °C.

No mezclar con otros productos, a excepción de **SFT Wall-Fine**.

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5  
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.  
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 417-4156  
E-mail [ventas@wall-fine.com](mailto:ventas@wall-fine.com) Página Web [www.wall-fine.com](http://www.wall-fine.com)



Wall-fine División Pinturas

# Wall-fine® Waterproofing Solutions®



## Imper-Kolor's 1000

### Pintura para interiores y exteriores Impermeable®

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO.

El producto se suministra listo para usarse y puede aplicarse con brocha, rodillo de felpa, cepillo de pelo o equipo de aspersión.

#### SUPERFICIE NUEVAS.

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, falsas adherencias etc.

Selle la superficie aplicando con brocha o rodillo de felpa una dilución de 1 lts. de sellador acrílico **Sella-Max 5x1 Wall-Fine** en 5 lts. de agua (ver ficha técnica) y deje secar.

#### APLICACIÓN.

**Nota:** Agite la pintura **Imper-Kolor's 1000** antes de usarse.

#### PRIMERA CAPA:

Aplice una primera capa de **Imper-Kolor's 1000** sin diluir, utilice brocha, rodillo de felpa o equipo de aspersión para su aplicación.

#### SEGUNDA CAPA:

Aplice una segunda capa de **Imper-Kolor's 1000** sin diluir, al igual que la primera capa.

**Nota:** Se podrá agregar agua o de **preferencia SFT** máximo un 10% para una mejor aplicación; no exceder más de 1.9 litros por cubeta de pintura.

#### RESTAURACIONES.

**Imper-Kolor's 1000** puede aplicarse sobre superficies que estén pintadas con pinturas acrílicas, sintéticas, vinílicas, plásticas o de esmalte alquidálico; siempre y cuando estén en buen estado y que tengan excelente adherencia en el sustrato, con previa preparación de la superficie.

Tratándose de pintura de esmalte alquidálico lije la superficie con lija de agua. **Nota:** Si la pintura esta en mal estado o se trata de cal, deberá de eliminarse totalmente

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5  
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.  
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 417-4156  
E-mail [ventas@wall-fine.com](mailto:ventas@wall-fine.com) Página Web [www.wall-fine.com](http://www.wall-fine.com)



Wall-fine División Pinturas

# Wall-fine® Waterproofing Solutions®



## Imper-Kolor's 1000

### Pintura para interiores y exteriores Impermeable®

#### TIEMPO DE SECADO.

Al tacto 1 hrs. secado total 24 hrs. dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

**Recomendación:** Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipos de aplicación.

#### RENDIMIENTO.

Como pinturas para interiores y exteriores de 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro a dos manos. **Nota:** Los rendimientos pueden variar dependiendo del color, porosidad e irregularidad de la superficie.

#### PRESENTACION.

CUBETA DE 19 LTS.  
TAMBOR DE 200 LTS

#### COLOR.

BLANCO (COLORES SOBRE PEDIDO)

#### ALMACENAJE Y CALIDAD.

**Imper-Kolor's 1000** Puede conservar por un año sus propiedades siempre y cuando el envase se encuentre bien cerrado, en un lugar seco y protegido de los rayos solares.

#### PRECAUCIONES.

Evite el contacto con los ojos.

No se deje al alcance de los niños.

#### PROPIEDADES FISICAS.

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIONES
VISCOSIDAD STORMER A 25 oC (KU)	D-562	127-137
MATERIA NO VOLATIL (%PESO)	D-2369	41.0-46.0
DENSIDAD, (GR. /CM <sup>3</sup> )	D-1475	1.10-1.13
PH	E-70	8.50-10.50
SECADO AL TACTO EN MINUTOS	D-1640	40 MIN.
SECADO TOTAL HORS	D-1640	24 HRS.
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	D-1849	12 MESES

**Nota:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5  
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.  
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 417-4156  
E-mail [ventas@wall-fine.com](mailto:ventas@wall-fine.com) Página Web [www.wall-fine.com](http://www.wall-fine.com)