



Wall-fine®
Waterproofing Solutions®



FICHA TECNICA

Master-Kolor's 800

Pintura para interiores y exteriores
Impermeable®

Pintura base agua decorativa para interiores y exteriores, 100% acrílica, estirenada, impermeable y flexible.

DESCRIPCION.

Es una pintura flexible, decorativa de alta calidad, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales, que interactúan y le confieren propiedades de adherencia y flexibilidad, es ideal para proteger y decorar muros tanto interiores como exteriores, fachadas y superficies con textura.

USOS.

Master-Kolor's 800 está especialmente recomendado para la decoración de todo tipo de interiores y exteriores que requieren de lavado constante, como son: hospitales, clínicas, locales públicos, baños, restaurantes, condominios, residencias, etc.

VENTAJAS.

Impermeabilidad al agua.
 Buen poder cubriente.
 Excelente lavabilidad.
 Posee película flexible.
 Excelente resistencia al intemperismo (calor, lluvia, viento, etc.)
 No retiene polvos.
 No es inflamable.
 No es toxico, salvo ingestión.

Master-Kolor's 800 está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Nota: No se garantizan buenos resultados si no es aplicado de acuerdo a las instrucciones que se indican.

RESTRICCIONES.

No usar en superficies sujetas a tránsito.
 No aplicar en exteriores cuando haya lluvia, o humedad en la zona.
 No aplicar a temperatura menor de 5 °C.
 No mezclar con otros productos, a excepción de **SFT Wall-Fine**.

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5
 Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.
 Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 4174156.
 E-mail ventas@wall-fine.com Página Web www.wall-fine.com



Wall-fine®
Waterproofing Solutions®



Master-Kolor's 800

**Pintura para interiores y exteriores
 Impermeable®**

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO.

El producto se suministra listo para usarse y puede aplicarse con brocha, rodillo de felpa, cepillo de pelo o equipo de aspersión.

SUPERFICIE NUEVAS.

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, falsas adherencias etc.

Selle la superficie aplicando con brocha o rodillo de felpa una dilución de 1 lts. de sellador acrílico **Sella-Max 5x1 Wall-Fine** en 5 lts. de agua (ver ficha técnica) y deje secar.

APLICACIÓN

Nota: Agite la pintura **Master-Kolor's 800** antes de usarse.

PRIMERA CAPA:

Aplique una primera capa de **Master-Kolor's 800** sin diluir, utilice brocha, rodillo de felpa o equipo de aspersión para su aplicación.

SEGUNDA CAPA:

Aplique una segunda capa de **Master-Kolor's 800** sin diluir, al igual que la primera capa.

Nota: Se podrá agregar agua o de **preferencia SFT** máximo un 10% para una mejor aplicación; no exceder más de 1.9 litros por cubeta de pintura.

RESTAURACIONES.

Master-Kolor's 800 puede aplicarse sobre superficies que estén pintadas con pinturas acrílicas, sintéticas, vinílicas, plásticas o de esmalte alquidálico; siempre y cuando estén en buen estado y que tengan excelente adherencia en el sustrato, con previa preparación de la superficie.

Tratándose de pintura de esmalte alquidálico lije la superficie con lija de agua. **Nota:** Si la pintura esta en mal estado o se trata de cal, deberá de eliminarse totalmente

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5
 Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.
 Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 4174156.
 E-mail ventas@wall-fine.com Página Web www.wall-fine.com



Wall-fine® Waterproofing Solutions®



Master-Kolor's 800

Pintura para interiores y exteriores Impermeable®

TIEMPO DE SECADO.

Al tacto 1 hrs. secado total 24 hrs. dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

Nota: Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipos de aplicación.

RENDIMIENTO.

Como pinturas para interiores y exteriores de 4 a 6 m² por litro a dos manos. **Nota:** Los rendimientos pueden variar dependiendo del color, porosidad e irregularidad de la superficie.

PRESENTACION.

CUBETA DE 19 LTS.
TAMBOR DE 200 LTS

COLOR.

BLANCO (COLORES SOBRE PEDIDO)

ALMACENAJE Y CALIDAD.

Master-Kolor's 800 Puede conservar por un año sus propiedades siempre y cuando el envase se encuentre bien cerrado, en un lugar seco y protegido de los rayos solares.

PRECAUCIONES.

Evite el contacto con los ojos.

No se deje al alcance de los niños.

PROPIEDADES FISICAS.

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIONES
VISCOSIDAD STORMER A 25 oC (KU)	D-562	127-137
MATERIA NO VOLATIL (%PESO)	D-2369	41.0-46.0
DENSIDAD, (GR. /CM ³)	D-1475	1.10-1.13
PH	E-70	8.50-10.50
SECADO AL TACTO EN MINUTOS	D-1640	40 MIN.
SECADO TOTAL HORS	D-1640	24 HRS.
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	D-1849	12 MESES

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 4174156.
E-mail ventas@wall-fine.com Página Web www.wall-fine.com