



Wall-fine División Pinturas

Wall-fine[®]
Waterproofing Solutions[®]



FICHA TECNICA

Nano-Master 1400

**Pintura Nano impermeable,
transpirable**[®]

Pintura base agua decorativa para interiores y exteriores, 100% **ACRÍLICA, ESTIRENADA, IMPERMEABLE** y flexible. **PERMITE LA TRANSPIRACIÓN** de los materiales y no deja pasar el agua.

DESCRIPCION.

Es una pintura flexible, decorativa de alta calidad, elaborado a base de **NANOTECNOLOGIA**, resinas acrílicas estirenadas, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales, que interactúan y le confieren propiedades de adherencia y flexibilidad, es ideal para proteger y decorar muros tanto interiores como exteriores, fachadas y superficies con textura, ideal para aplicarlo en muros o superficies que requieren respirar por problemas de humedad o acumulación de vapores en su interior, protege los muros contra la humedad y extiende larga vida a los materiales pétreos.

USOS.

Nano-Master 1400 está especialmente recomendado para la decoración de todo tipo de interiores y exteriores que requieren de lavado constante, como son: hospitales, clínicas, locales públicos, baños, restaurantes, condominios, residencias, etc.

VENTAJAS.

- Impermeabilidad al agua.
- Buen poder cubriente.
- Excelente lavabilidad.
- Posee película flexible.
- Excelente resistencia al intemperismo (calor, lluvia, viento, etc.)
- No retiene polvos.
- No es inflamable.
- No es toxico, salvo ingestión.

Nano-Master 1400 está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Nota: No se garantizan buenos resultados si no es aplicado de acuerdo a las instrucciones que se indican.

RESTRICCIONES.

- No usar en superficies sujetas a tránsito.
- No aplicar en exteriores cuando haya lluvia, o humedad en la zona.
- No aplicar a temperatura menor de 5 °C.
- No mezclar con otros productos, a excepción de **SFT Wall-Fine**.

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 417-4156
E-mail ventas@wall-fine.com Página Web www.wall-fine.com



Wall-fine®
Waterproofing Solutions®



Nano-Master 1400

**Pintura Nano impermeable,
transpirable®**

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO.

El producto se suministra listo para usarse y puede aplicarse con brocha, rodillo de felpa, cepillo de pelo o equipo de aspersión.

SUPERFICIE NUEVAS.

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, falsas adherencias etc.

APLICACIÓN

Nota: Agite la pintura **Nano-Master 1400** antes de usarse.

PRIMERA CAPA:

Aplique una primera capa de **Nano-Master 1400** sin diluir, utilice brocha, rodillo de felpa o equipo de aspersión para su aplicación.

SEGUNDA CAPA:

Aplique una segunda capa de **Nano-Master 1400** sin diluir, al igual que la primera capa.

Nota: Se podrá agregar **SFT** máximo un 10% para una mejor aplicación; no exceder más de 1.9 litros por cubeta de pintura.

RESTAURACIONES.

Nano-Master 1400 puede aplicarse sobre superficies que estén pintadas con pinturas acrílicas, sintéticas, vinílicas, plásticas o de esmalte alquidálico; siempre y cuando estén en buen estado y que tengan excelente adherencia en el sustrato, con previa preparación de la superficie.

Tratándose de pintura de esmalte alquidálico lije la superficie con lija de agua. **Nota:** Si la pintura está en mal estado o se trata de cal, deberá eliminarse totalmente

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 417-4156
E-mail ventas@wall-fine.com Página Web www.wall-fine.com



Wall-fine División Pinturas

Wall-fine®
Waterproofing Solutions®



Nano-Master 1400

**Pintura Nano impermeable,
transpirable®**

TIEMPO DE SECADO.

Al tacto 3 hrs. curado total 24 a 30 hrs. esto puede variar dependiendo el medio ambiente.

Nota: Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipos de aplicación.

RENDIMIENTO.

Como pinturas para interiores y exteriores de 4 a 6 m² por litro a dos manos. **Nota:** Los rendimientos pueden variar dependiendo del color, porosidad e irregularidad de la superficie.

PRESENTACION.

CUBETA DE 19 LTS.
TAMBOR DE 200 LTS

COLOR.

BLANCO (COLORES SOBRE PEDIDO)

ALMACENAJE Y CALIDAD.

Nano-Master 1400 Puede conservar por un año sus propiedades siempre y cuando el envase se encuentre bien cerrado, en un lugar seco y protegido de los rayos solares.

PRECAUCIONES.

Evite el contacto con los ojos.

No se deje al alcance de los niños.

PROPIEDADES FISICAS.

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIONES
VISCOSIDAD STORMER A 25 oC (KU)	D-562	127-137
MATERIA NO VOLATIL (%PESO)	D-2369	41.0-46.0
DENSIDAD, (GR. /CM ³)	D-1475	1.10-1.13
PH	E-70	8.50-10.50
SECADO AL TACTO EN MINUTOS	D-1640	180 MIN.
CURADO TOTAL HORS	D-1640	24 a 30 HRS.
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	D-1849	12 MESES
NANO PARTICULAS	-----	VARIOS

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Wall Fine S.A. de C.V. R.F.C.: WFI-081103-9G5
Calle Ixmiquilpan # 105 Col. Céspedes, c.p. 42090, Pachuca, Hgo.
Tel/fax: 01(771) 257-2080 Móvil: (771) 254-6010, 417-4156
E-mail ventas@wall-fine.com Página Web www.wall-fine.com